Schwimmerschalter OPT 3 (füllen u. leeren)

Beschreibung

- Automatische Steuerung von Flüssigkeitsständen
- Hohlkörper mit Kugel und Mikroschalter
- Wahlweise zum Füllen oder Leeren, sowie Füllen und Leeren
- Gehäuse aus PP
- Ausführung mit Zwischenstecker lieferbar
- Wartungsfreier Betrieb

Typen	Funktion	Standardkabellängen	
OPT 1	Leeren	1,5, 3, 5, 10 , 15, 20 m	(andere Kabellängen auf Anfrage)
OPT 2	Füllen	1,5, 3, 5, 10 , 15, 20 m	(andere Kabellängen auf Anfrage)
OPT 3	Leeren und Füllen	1,5, 3, 5, 10 , 15, 20 m	(andere Kabellängen auf Anfrage)

Typbezeichnung Beispiel: OPT 1,5 m

Technische Daten		Typ: OPT	
	OPT 1	OPT 2	OPT 3
Schaltvermögen	10(6) A, 250 V	10(6) V, 250 V	6(6) A, 250 V
Kabel	H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus	H07 RN-F 3G1 Ozoflex plus	A05RN-F 4G0,75
Betriebstemperatur	max. 80 °C	max. 80 °C	max. 75 °C
Schaltwinkel	+/- 45°	+/- 45°	+/- 45°
Volumen	290 ccm	290 ccm	290 ccm
Abmessungen	81 x 42 x 166 mm	81 x 42 x 166 mm	81 x 42 x 166 mm
Farbe	gelb	gelb	gelb
Gehäusematerial	nicht toxisches PP	nicht toxisches PP	nicht toxisches PP
Schutzart	IP68	IP68	IP68

Chemische Beständigkeit des Schwimmschalter-Gehäuses		
keine Beeinträchtigung	niedrige Beeinträchtigung	hohe Beeinträchtigung
Essigsäure	Phosphorsäure 85 %	Salzsäure 38 %
Wasser	Äthylalkohol	Schwefelsäure 98 %
Meerwasser	Methylalkohol	Salpetersäure 50 %
Seifenlösung 5 %	Phenol	Benzin, Benzol
	Glukose	Chloroform
	Ammoniumnitrat	Natriumhypochlorit
	Zinksulfat	Natriumhydroxid
		Mineralöl
		Trichloräthylen, Xylene
		Vaseline